



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie pn. „**Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Leśna Podlaska**” objęta wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do SWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Dostawa zestawu asenizacyjnego: zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”

Znak sprawy(ZP.271.7.2022)

Lp.	MINIMALNE PARAMETRY
	CIĄGNIK ROLNICZY
	<ul style="list-style-type: none">- moc znamionowa: 90 kM- blokowanie mechanizmu różnicowego sterowane elektrohydraulicznie- klimatyzacja- kabina amortyzowana- obroty WOM 540/540/1000 obr./min.- pneumatyczny system sterowania hamulcami przyczep - układ dwu obwodowy- wyjścia hydrauliki z tyłu: nie mniej niż 2 pary wyjść- pompa hydrauliczna o wydajności: 80 dm³/min.- wydatek pompy wspomaganie: 30 dm³/min.- odłącznik prądu w kabinie- ostrzegawcza lampa błyskowa<ul style="list-style-type: none">- ogumienie przednie: 340/85R24- ogumienie tylne: 420/85R34 <p>Pojazd musi spełniać wymagania dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2021 poz. 450).</p> <p>Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy posiadać aktualne świadectwo homologacji.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionego sprzętu.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym.</p>

Lp.	MINIMALNE PARAMETRY
	WÓZ ASENIZACYJNY
<ul style="list-style-type: none"> - pojemność zasobnika 5000 dm³ - zbiornik ze stali, obustronnie ocynkowany <ul style="list-style-type: none"> - konstrukcja ramowa - wąż tylni: o średnicy 600 mm - ocynkowany dyszel z zaczepem - hamulce pneumatyczne 2-obwodowe - ogumienie: 500/50R17 - oświetlenie drogowe - kompresor: 5000 dm³/min. - podwójne zabezpieczenie przy napełnianiu: na górze i z przodu - zawór do regulacji ciśnienia, manometr - zawór do napełniania boczny o średnicy 150 mm po prawej i lewej stronie - wąż min. 10 m (łączony), uchwyt na węże - rozlewacz - zawór o średnicy 150 mm ze złączem standardowym - wałek przekładnika mocy szerokokątny <p>Pojazd musi spełniać wymagania dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2021 poz. 450).</p> <p>Wóz asenizacyjny winien spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 nr 193 poz. 1617).</p> <p>Oferowany pojazd musi być fabrycznie nowy, posiadać aktualne świadectwo homologacji.</p> <p>Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego szkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zakupionego sprzętu.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do usuwania usterek w okresie gwarancyjnym.</p>	